

Fiche technique DELTA®-FLEXX BAND F100

Produit	DELTA®-FLEXX BAND F100
Dimensions	Largeur: 100 mm, longueur : 10 m
Emballage	Rouleaux, 3 rouleaux / carton, 64 cartons / palette
Composition	Bande adhésive extensible d'épaisseur env. 1 mm, associant une colle butyle-caoutchouc exempte de solvants, un non-tissé en surface en polypropylène et un film pelable en sous-face.
Propriétés	Bande adhésive extensible, collage une face.
Domaine d'emploi	Raccord des écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur DELTA® aux points singuliers en bois lisse, matériaux à base de bois ou synthétiques (rigides), métal. Egalement approprié comme support d'enduit au niveau de raccords latéraux de cloisons ou murs de rive (fixation mécanique nécessaire).
Consommation	1,0 m / m
Comportement au feu	(-)
Valeur S_d	> 100 m
Tension de surface du support nécessaire	40 – 42 mN/m
Durée maximale de stockage	2 ans dans le carton original
Conditions de stockage	+ 5 °C à + 30 °C
Conditions de mise en œuvre	A partir de + 5 °C (pour un stockage tempéré)
Temps de prise	Aucun
Températures de fonctionnement	+ 5 °C à + 30 °C
Conseils de pose	Les supports doivent être propres et secs, exempts de poussière et de traces grasses, non gelés et suffisamment porteurs.
Remarques générales	<ul style="list-style-type: none"> - Selon les conditions climatiques ou de stockage et le type de support, l'adhésion de DELTA®-FLEXX BAND au substrat s'améliore avec le temps. - Le collage de DELTA®-FLEXX BAND nécessite l'emploi du primer DELTA®-PREN lorsque DELTA®-FLEXX BAND est utilisé comme support de plâtre, humidifier le géotextile. Fixer mécaniquement en quinconce tous les 10 cm.
Version	02/2010