

Une gamme exclusive SCB en aluminium assorti.

Accessoires	Description	Unité de vente	Profil			Schéma	Visuel en situation	Utilisation
			Ridgewood	Ultra-Plank	Ced'r-TeX			
FIXATION	Bande de départ	Aluminium Blanc Longueur 3 m	Unité	✓	✓			Fixation en partie basse des premiers clins posés à l'horizontale
	Clous annelés galvanisés	2.2 x 40 mm (≈ 15 p/m²)	Boîte 5 kg (≈ 3 450 p)	✓	✓	-		Fixation des clins
	Clous annelés Inox A4	2.3 x 40 mm (≈ 15 p/m²)	Boîte 0.5 kg (≈ 370 p)	✓	✓	-		
	Clous annelés Inox A4 - Vents Forts	2.5 x 50 mm (≈ 15 à 30 p/m² selon application)	Boîte 2.5 kg (≈ 1 500 p)	✓	✓	-		
VENTILATION	Grille anti-rongeurs	PVC Coloris blanc ou marron						Ventilation en partie basse. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs
	30 mm x 25 mm	Longueur 2.50 m						
	30 mm x 30 mm	Grilles aluminium ou autres dimensions sur commande : nous consulter	Unité	✓	✓			
	30 mm x 40 mm							
	30 mm x 60 mm							
	30 mm x 90 mm							
	Grille de ventilation haute H13	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓			Finition et ventilation en partie haute. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs
	Grille de ventilation haute H22	Largeur 45 mm dont 30 mm perforés			En pignon : Double épaisseur			
	Larmier ventilé de 65	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓			
FINITION	Coin extérieur continu de 25	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓				Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation
	Coin extérieur continu de 33				✓			
	Coin extérieur continu de 55			✓				
	Coin extérieur individuel de 22	Aluminium assorti 200 mm utile	Boîte de 40 pièces (5 p/mL)		✓			Finition des angles sortants Ced'r-TeX
	Coin intérieur continu	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓			Finition des angles rentrants
	Joint vertical continu de 13	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓				Jonction entre lames, évite les moulures de joint pour les façades > à 10 m de longueur
	Joint vertical continu de 22				✓			
	Kit peinture de retouche (sauf Midnight Blue sur commande)	-	Pot 284 ml	✓	✓	-		Peinture des tranches découpées et retouches < à 15 mm uniquement

Accessoires	Description	Unité de vente	Profil		Schéma	Visuel en situation	Utilisation
			Ridgewood	Ultra-Plank			
Larmier de 20	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓			Joint de fractionnement (Ultra-plank). Pose en zone sismique. Rejet d'eau au-dessus des menuiseries
Mastic acrylique coloré (sauf Midnight Blue sur commande)	-	Cartouche 300 ml	✓	✓	-		Jonction entre clins posés à la verticale ou en diagonale
Moultre de joint de 22	Aluminium assorti Hauteur 200 mm utile	Boîte de 20 pièces ($\approx 1.6 \text{ p/m}^2$ pour façades > 10m ou $\approx 1.2 \text{ p/m}^2$ pour façades < 10m)		✓			Aboutement des clins à l'horizontale
Moultre de joint de 30 (Bicolore ou unie en fonction des couleurs)	Aluminium assorti Hauteur 280 mm utile	Boîte de 20 pièces ($\approx 1.2 \text{ p/m}^2$ pour façades > 10m ou $\approx 0.7 \text{ p/m}^2$ pour façades < 10m)	✓				
Moultre F13	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓			Finition ou jonction d'angles entre bardage et enduit
Moultre F22							
Moultre J13			✓	✓			Finition autour des menuiseries ou fonds de tableaux et angles rentrants entre bardage et enduit
Moultre J22				✓			

FINITION

ACCESSOIRES SUR-MESURE POUR UNE FINITION PARFAITE !

Accessoires*	Schéma	Visuel en situation	Accessoires*	Schéma	Visuel en situation
Appui de fenêtre			Moultre F13 Rallongée Finition des tableaux		
Couvertine Finition du haut de façades, toits-terrasses			Larmier ventilé rallongé Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation		
Cornière Finition d'angles divers			Profilé pour soubassements Finition des soubassements de bardages		
Profil de recouvrement Z Habillage, jonction entre bardage et toiture			*Accessoires en aluminium - Vendus à l'unité. Tous les accessoires et toutes les dimensions sur commande : 02 38 60 66 25 Retrouvez la gamme complète d'accessoires AIGIS® et tous nos conseils de pose : bit.ly/gamme-canexel		

FINITION